



BDV08012CS  
 ÷  
 BDV08230CS

Codice	Potenza	Tensione Frequenza	ED	Temperatura ambiente	Approvazione
BDV08230AS	14,5 VA	230 ~ 50 240 ~ 60	100%	- 40°C + 60°C	CE
BDV08230AY	16 VA	230 ~ 50 240 ~ 60	100%	- 40°C + 60°C	CE - UL - CSA - VDE
BDV08230CS	8 W	230 ==	100%	- 40°C + 60°C	CE

info@idroenergiaitalia.it

idspeoesgiaiuamia  
 n (W) (W) p de  
 t (m) H  
 s (p) ILLH  
 :: A L E ) s ( 2 s n 3 ) z I D c D O n L ( 0 6 ) A D

v ILL) c (H) H V C) O L W D  
 c (H) D G m (W) p ILLH  
 H C A : : ) m H ( 2 m e 3 ) 7 ) z I D q D ( 1 6 ) D I  
 u ( 5 C L ) : I C B : L : : E  
 H ( 1 0 ) L I W L G H H I D W 3 L W  
 H I L W H O W I D G 8 L I

TOLLERANZA SULLA DC + 10% - 5%  
 TENSIONE NOMINALE: AC + 10% - 15%

I valori di potenza sono da ritenersi indicativi, in quanto variabili in funzione del kit magnetico utilizzato e dal campo di applicazione di riferimento | Altre tensioni e potenze disponibili su richiesta e per quantità.